

## Techninių duomenų lapas

### RADEX RUST STOP

art. 800007 -100 ml.

art. 800008 – 250 ml.

art. 800009 – 1 L.

|  |  |
|--|--|
| PRODUKTAS  | RADEX RUST STOP – tai vandens pagrindo rūdžių keitiklio ir grunto-polimero sistema, kuri konvertuoja korozijos produktus, sustabdo korozijos procesą ir sukuria patvarią juodos spalvos matinę dangą. RADEX RUST STOP naudojama ant aprūdijusių metalinių paviršių, metalinių konstrukcijų ir automobilių dalių apdorojimui.   |
| Naudojimo būdas                                    | Nuo paviršiaus nuvalyti purvą ir nešvarumus, tepalus/riebalus ir rūdžių daleles. Prieš naudojant kruopščiai suplakti buteliuką. Teptuku arba voleliu užtepti ant apdorojamo paviršiaus. Netrukus paviršius pradės juoduoti. Tai rodo, kad prasidėjo rūdžių konvertavimo procesas. Po trijų valandų (esant + 20 °C) korozijos procesas bus visiškai nutrauktas. Po to RADEX RUST STOP dangą galima padengti glaistu, antikorozine arba bet kokia kitokia danga. Po naudojimo įrankius kruopščiai išplauti vandeniu. Priemonę saugoti nuo užšalimo. Tinka naudoti vienus metus nuo pagaminimo datos. Pagaminimo data nurodyta ant pakuotės. Ši priemonė skirta apdoroti korozijos pažeistus metalinius paviršius, automobilių dalis. |
| Naudojimo instrukcija                              | Nuo apdorojamo paviršiaus nuvalyti nešvarumus, riebalus ir tepalus, rūdžių daleles. Prieš naudojant gerai suplakti indelį. Teptuku arba voleliu užtepti skystį ant apdorojamo paviršiaus. Netrukus paviršius pradės tamsėti. Tai rodo, kad vyksta rūdžių konvertavimo procesas. Po trijų valandų (+20 °C) korozijos procesas bus visiškai sustabdytas. Po to „Rust Stop“ dangos paviršių galima dengti glaistu, antikoroziniais arba kitokiais įvairių tipų dažais.  |
| Darbo įrankių valymas                              | Po naudojimo įrankius būtina kruopščiai išplauti vandeniu.   |
| Darbo sauga<br>Aplinkos apsauga ir<br>utilizavimas | Produktas nėra pavojingas. Daugiau informacijos rasite produkto saugos duomenų lape.<br>Laikyti vaikant neprieinamoje vietoje. Stengtis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Produkto likučiai turi būti šalinami kaip pavojingos atliekos tam specialiai skirtose vietose.  |
| Sąnaudos   | 20 m <sup>2</sup> /l   |
| Tankis   | 1 L = 1 kg   |
| Skiediklis:  | vanduo   |
| Užtepimo būdas                                     | teptuku, voleliu arba purkštuvu.   |
| Džiūvimo trukmė                                    | 3 val. / esant +20 °C  |
| Min. naudojimo temp.                               | ne žemesnė, kaip +8 °C   |
| Pakuotės   | 100 ml / 250 ml / 1 L  |
| Degumo klasifikacija                               | nedegi   |
| Gabenimas  | saugoti, kad neužšaltų.  |
| Laikymas   | 12 mėnesių nuo pagaminimo (ne žemesnėje kaip +8 °C temp.)  |